

NYHET

■ GEBERIT

# NYE DUOFIX HELT ENKELT BEDRE



**KNOW  
HOW**  
INSTALLED



# UTVIKLET MED EN KJÆRLIGHET FOR DETALJER

Geberit har over 60 års erfaring med innebygd teknologi, med Geberit Duofix innbyggingssystemet installert millioner av ganger i løpet av denne tiden. Geberit fortsetter å utvikle den velprøvde Duofix systemet med en kjærlighet for de små detaljene. Denne prosessen inkluderer både forslag fra rørleggere og de nyeste funnene innen hydraulikk og installasjonsteknologi. Dette betyr at våre kunder alltid får optimal skyllteknologi – for i dag og i fremtiden.

**>60**

år med innebygd  
teknologi



Installert millioner  
av ganger

**50**

års reservedelstil-  
gjengelighet



hjertet i Geberit WC  
Systemet



# LÆR MER OM NYE DUOFIX



## CO<sub>2</sub> REDUKSJON

Takket være et sofistikert design, mindre materialer og bruk av grønn strøm i produksjonen, gir hvert nye Duofix-element for vegghengte toalett 10 % mindre CO<sub>2</sub>-utslipp sammenlignet med forgjengeren.

## FOR ALLE INSTALLASJONER

- 


**1** **UTTREKKBART SIDEFESTE ØVERST PÅ RAMMEN**  
For montering på vertikale stendere.
- 


**2** **ALTERNATIV POSISJON FOR ØVRE VEGGFESTE**  
Noen ganger er det ikke mulig å feste veggankeret til veggen i øvre del av Duofix-rammen.
- 

**3** **PASSER TIL 25 CM GULVHØYDE**  
Uttrekkbare benstøtter med større justerbart område for gulvkonstruksjoner opp til 25 cm.
- 

**4** **PASSER TIL TOALETTSKÅLER MED 70 CM DYBDE**  
Optimalisert ramme gir stabil montering av alle vegghengte toaletter med en dybde på opptil 70 cm.

## OPTIMALISERT HYDRAULIK

- 

**5** **VANNBESPARENDE UTLØPSVENTIL**  
Skyllevolumet kan stilles inn på Type 212 utløpsventil. Den kan justere strømningshastigheten i henhold til toalettskålen.
- 

**6** **STØYSVAK INNLØPSVENTIL**  
Type 383 innløpsventil sikrer jevn, rask fylling med minimalt støyutslipp.



## ENKEL MONTERING

- 

**7** **YTTERLIGERE MARKERINGER**  
Markeringer på den blå rammen gjør det enklere å måle senter på avløp og bolter.
- 

**8** **SEKSKANTSKRUER**  
Torx (TX) sekskantskruer alle steder gjør arbeidet enklere.
- 

**9** **TRINNLØST JUSTERBART AVLØPSFESTE**  
Enkelt å justere posisjonen til avløpsrøret.
- 

**10** **ENKELT Å INSTALLERE BENFORLENGELSER**  
Nye benforlengere som enkelt monteres på eksisterende benstøtter.

# HJERTET I WC SYSTEMET



## GEBERIT WC SYSTEM: FEM HOVEDFORDELER\*

Takket være optimal koordinering av alle systemkomponenter – fra den skjulte sisterneteknologien bak veggen til toalettet foran veggen – tilbyr Geberit WC System fem klare fordeler. Både rørleggere og sluttbrukere drar nytte av den enestående ytelsen.



\* For mer informasjon:  
[www.geberit.no/wcsystem](http://www.geberit.no/wcsystem)



### 1 40 PROSENT RASKERE INSTALLASJON

Mange detaljerte løsninger som er studert i praksis, og innarbeidet i utviklingen, gjør den nye Duofix innbyggingssisternen og toalettet enda enklere å installere.



### 2 OPPTIL 10 GANGER BEDRE SKYLLYTELSE

Takket være den hydraulisk optimaliserte kombinasjonen av utløpsventil og TurboFlush toalett, oppnår Geberit WC System en presis og kraftig skyllytelse som er opptil ti ganger høyere enn kravene i internasjonale standarder.



### 3 MER ENN 30 PROSENT STILLERE

Den optimaliserte hydraulikken i inn- og utløpsventilen sammen med den spesielle indre geometrien i TurboFlush toalettet sørger for ultra-stille skyllytelse av toalettet.



### 4 OMFATTENDE DESIGNALTERNATIVER

Geberit tilbyr et enestående utvalg av betjeningsplater i forskjellige design, farger og materialer som passer perfekt til enhver baderomsstil.

### 5 SERTIFISERT KVALITET OG PRODUKTER MED LANG LEVETID

**50** ÅRS  
RESERVEDELS-  
TILGJENGELIGHET



**Geberit AS**  
Luhrtoppen 2  
1470 Lørenskog  
Norge

T 67 97 82 00

[sales.no@geberit.com](mailto:sales.no@geberit.com)

**VIL DU VITE MER?**

Abonner på nyhetsbrev for profesjonelle:

